

MOTOR INDUSTRIAL

GKJ3-400/11-3P JIELONG

COD:DMOS002



Motor trifásico para cortina metálica industrial con un levante de hasta 400 kg en peso muerto. Incluye caja de comando y 2 controles remoto.

tributo	Valor
Material	Acero
Procedencia	China
Torque Nm	400Nm
Velocidad de salida RPM	11 RPM
Velocidad del motor RPM	960 RPM
Potencia Kw	1100 Kw.
Voltaje V/Hz – Corriente A	380V/50Hz – 3.2 A
Ciclos máx hora	10
Control de voltaje VDC	24
Ruido dB	65
Tasa de ciclo de carga %	40
Número de eje de salida	15

CARACTERÍSTICAS:

Tipo de servicio S3 40% (Servicio intermitente, ejemplo 4min. funcionando, 6min. detenido)

RPM eje de salida 11

Potencia motor 1.1 KW

Torque 400 Nm-

Ciclos máx/hora 10 (calculado con el tipo de servicio S3)

Con 4 interruptores de límite giratorios mecánicos estándar, según los requisitos del usuario, aumente a 6 interruptores de límite o posicionamiento electrónico opcional.

Hay tres modelos de liberación manual que se pueden elegir: liberación manual de cadena directa (SL1), liberación manual de cadena indirecta (GSL) y liberación manual de manivela (QB).

Hay un grupo de interfaz periférica, se puede conectar con fotocélula infrarroja, interruptor de borde de seguridad y dispositivo de protección de seguridad de la puerta.

Las características de servicio S3 y los ciclos por hora calculados indican que se puede hacer 1 ciclo de subida y bajada de la cortina cada 5 minutos.

Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl

Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs



/MeryGates



/Merygates
cortinasmetalicas



Tienda virtual
TiendaMery.cl